


PCBコンタクト、ワイヤーラップコンタクト

ブルーのセルは、標準PCBコンタクトです。

ソケット

| PCB ソケット コンタクト | サイズ | テール 径 | コンタクトスティックアウト (下図参照) | | | | 上段Max 下段Min |
|----------------------|-----|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | D38999/20 TVP00 | D38999/26 TV06 | D38999/24 TV07 | | メタル コンポジット |
| | | | | | メタル | コンポジット | |
| 10-497623-15 | 22D | .019 | .291 .226 | .316 .251 | .285 .222 | .242 .182 | |
| 10-497623-25 | 22D | .019 | .868 .803 | .893 .828 | .862 .802 | .819 .759 | |
| 10-497623-35 | 22D | .019 | .348 .283 | .373 .308 | .342 .282 | .299 .239 | |
| 10-497623-45 | 22D | .019 | .208 .143 | .233 .168 | .202 .142 | .159 .099 | |
| 10-497623-75 | 22D | .019 | .146 .081 | .171 .106 | .140 .080 | .097 .037 | |
| 10-497623-105 | 22D | .019 | .028 NS | .053 .000 | .022 NS | .021 NS | |
| 10-497623-145 | 22D | .019 | .809 .538 | .834 .564 | .603 .538 | .560 .495 | |
| 10-497623-155 | 22D | .019 | .423 .358 | .448 .383 | .417 .357 | .374 .314 | |
| 10-497643-15 | 20 | .019 | .348 .294 | .373 .319 | .342 .293 | .299 .250 | |
| 10-497643-25 | 20 | .019 | .213 .159 | .238 .184 | .207 .158 | .164 .115 | |
| 10-497643-35 | 20 | .019 | .555 .501 | .580 .526 | .549 .500 | .508 .457 | |
| 10-497643-45 | 20 | .019 | .136 .084 | .163 .109 | .132 .083 | .089 .040 | |
| 10-497650-15 | 16 | .040 | .255 .201 | .280 .226 | .249 .200 | .206 .157 | |
| ワイヤーラップ コンタクト | | テール 1辺 | | | | | |
| 10-497577-15 | 22D | .025 | .155 .090 | .180 .115 | .149 .089 | .106 .046 | |
| 10-497577-25 | 22D | .025 | .002 NS | .027 NS | NS NS | NS NS | |
| 10-697577-35 | 22D | .025 | .201 .136 | .226 .161 | .195 .135 | .152 .092 | |
| 10-497577-55 | 22D | .025 | .566 .501 | .591 .528 | .560 .500 | .517 .457 | |
| 10-497621-15 | 20 | .025 | .151 .101 | .176 .126 | .145 .100 | .102 .057 | |
| 10-497621-25 | 20 | .025 | .606 .555 | .630 .580 | .599 .554 | .556 .511 | |
| 10-497621-35 | 20 | .025 | .308 .258 | .333 .283 | .302 .257 | .259 .214 | |

コンタクトスティックアウト
(Max./Min)



すべての寸法は参考値です。

特別なコンタクトスティックアウトデータについては、弊社までお問合せください。
NS：スティックアウトなし

基板取付用丸型コネクタのコンタクト配置については、アンフェノールPCB取付丸型コネクタカタログ12-170もご参照ください。

ピン

| PCB ピン コンタクト | サイズ | テール 径 | コンタクトスティックアウト (下図参照) | | | | 上段Max 下段Min |
|--------------------|-----|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | D38999/20 TVP00 | D38999/26 TV06 | D38999/24 TV07 | | メタル コンポジット |
| | | | | | メタル | コンポジット | |
| 10-407552-15 | 22M | .019 | .335 .280 | .360 .305 | .329 .279 | .286 .236 | |
| 10-407552-55 | 22M | .019 | .224 .169 | .249 .194 | .218 .168 | .175 .125 | |
| 10-407552-85 | 22M | .019 | .060 .010 | .085 .035 | .054 .009 | .011 NS | |
| 10-407552-95 | 22M | .019 | NS | NS | NS | NS | |
| 10-407552-115 | 22M | .019 | .002 NS | .023 NS | NS | NS | |
| 10-497540-15 | 20 | .019 | .348 .298 | .373 .323 | .342 .297 | .299 .254 | |
| 10-497540-25 | 20 | .019 | .213 .163 | .238 .188 | .207 .162 | .164 .119 | |
| 10-497540-45 | 20 | .019 | NS | NS | NS | NS | |
| 10-497540-65 | 20 | .019 | .136 .088 | .163 .113 | .132 .087 | .089 .044 | |
| 10-497596-15 | 20 | .025 | .058 .012 | .083 .037 | .052 .011 | .009 NS | |
| 10-497596-25 | 20 | .025 | .148 .102 | .173 .127 | .142 .101 | .099 .058 | |
| 10-497596-35 | 20 | .025 | .229 .183 | .254 .208 | .223 .182 | .180 .139 | |
| 10-497596-55 | 20 | .025 | .346 .300 | .371 .325 | .340 .299 | .297 .256 | |
| 10-497685-15 | 16 | .040 | .255 .205 | .280 .230 | .249 .204 | .206 .161 | |
| 10-497630-25 | 16 | .062 | .348 .298 | .373 .323 | .342 .297 | .299 .254 | |
| 10-497630-35 | 16 | .062 | .080 .010 | .085 .035 | .054 .009 | .011 NS | |
| 10-497630-45 | 16 | .062 | .108 .062 | .133 .087 | .102 .061 | .059 .018 | |
| 10-587502-15 | 12 | .061 | .228 .178 | .252 .203 | .222 .177 | .179 .134 | |
| ワイヤーラップ コンタクト | | テール 1辺 | | | | | |
| 10-407572-15 | 22D | .025 | .014 NS | .498 .007 | .008 NS | NS NS | |
| 10-407572-35 | 22D | .025 | .155 .105 | .180 .130 | .149 .104 | .106 .061 | |
| 10-407572-45 | 22D | .025 | .255 .205 | .280 .230 | .249 .204 | .206 .161 | |
| 10-407572-75 | 22D | .025 | .521 .475 | .546 .500 | .515 .474 | .472 .431 | |
| 10-407584-25 | 20 | .025 | .605 .559 | .630 .584 | .599 .558 | .556 .515 | |
| 10-407584-35 | 20 | .025 | .308 .262 | .333 .287 | .302 .261 | .259 .218 | |

上記品番は、MIL-C-39029に従い、金めっき処理されています。
その他の表面処理については、弊社までお問合せください。

注：22Mと22Dコンタクトは互換性があります。
Tri-Startコネクタ用のコンタクトオプション(光ファイバなど)については弊社までお問合せください。