








EV Charging

AC 充電（16A）からメガワット充電（3000A）まで対応。液冷タイプも豊富にラインアップ。

製品ポートフォリオ

NACS (North American Charging Standard)	SAE J1772 CCS1 COMBO	SAE J1772 AC Type1 AC	IEC 62196 CCS2 COMBO	IEC 62196 AC Type2 AC	MCS (Megawatt Charging System)	GB/T 20234 GB/T AC/DC AC DC
 <ul style="list-style-type: none"> ● NACS AC <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：40A ~ 80A ■ 電圧：600V AC ● NACS DC <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：80A ~ 600A ■ 電圧：1000V DC 	 <ul style="list-style-type: none"> ● HPC CCS1 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：600A Max. ■ 電圧：1000V DC ● CCS1 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：65A ~ 400A ■ 電圧：1000V DC 	 <ul style="list-style-type: none"> ● AC Type1 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：16/20A, 32A, 48A, 80A ■ 電圧：240V AC 	 <ul style="list-style-type: none"> ● HPC CCS2 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：600A Max. ■ 電圧：1000V DC ● CCS2 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：65A ~ 380A ■ 電圧：1000V DC 	 <ul style="list-style-type: none"> ● AC Type2 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：16A, 32A 1&3 Phase ■ 電圧：500V AC 	 <ul style="list-style-type: none"> ● MCS <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：350A, 1500A, 3000A ■ 電圧：1500V DC 	 <ul style="list-style-type: none"> ● HPC GB/T <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：500A Max. ■ 電圧：1000V DC ● GB/T DC <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：80A, 125A, 250A ■ 電圧：1000V DC ● GB/T AC <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流：16A, 32A ■ 電圧：500V AC

展示品紹介

<p>CCS1</p>  <p>プラグ仕様</p> <p>定格電流：400A Max. 定格電圧：1000V DC 保護等級：TYPE 3S, TYPE 3R, IP69 電線サイズ：8 ~ 2×1/0 AWG 嵌合回数：10,000 回 Max.</p>	<p>CCS2</p>  <p>プラグ仕様</p> <p>定格電流：380A Max. 定格電圧：1000V DC 保護等級：IP67/IP69 電線サイズ：16mm² ~ 100mm² 嵌合回数：10,000 回 Max.</p>	<p>NACS DC</p>  <p>プラグ仕様</p> <p>定格電流：380A Max. 定格電圧：1000V DC 保護等級：TYPE 3S, IP69 電線サイズ：2×3 ~ 2×1/0 AWG 嵌合回数：20,000 回 Max.</p>
<p>HPC CCS1</p>  <p>プラグ仕様</p> <p>定格電流：600A Max. 定格電圧：1000V DC 保護等級：TYPE 3S, TYPE 3R, IP69 電線サイズ：2 AWG 嵌合回数：20,000 回 Max.</p> <p style="text-align: right;">液冷式</p>	<p>HPC CCS2</p>  <p>プラグ仕様</p> <p>定格電流：600A Max. 定格電圧：1000V DC 保護等級：IP67/IP69 電線サイズ：25mm² ~ 35mm² 嵌合回数：20,000 回 Max.</p> <p style="text-align: right;">液冷式</p>	<p>NACS DC</p>  <p>プラグ仕様</p> <p>定格電流：600A Max. 定格電圧：1000V DC 保護等級：TYPE 3S, IP69 電線サイズ：2×3 ~ 2×1/0 AWG 嵌合回数：20,000 回 Max.</p> <p style="text-align: right;">液冷式</p>